

Cliffstone

Muurelementen, palissades, trap

ORIGINELE BLIKVANGER

Cliffstone elementen zijn gemaakt met natuursteengranulaten van de hoogste kwaliteit. Na een uithardingsperiode worden de moederblokken door vier kliefmessen tot het juiste formaat verwerkt. Daarna worden ze getrommeld waardoor ze hun typisch verouderd karakter krijgen. De standaardelementen hebben twee gekliefde zijden. De hoek-, begin- en eindstukken hebben er drie. Dat garandeert een perfecte afwerking van alle zichtbare muurdelen.



KLEUREN EN FORMATEN

CLIFFSTONE					
	Labrador (Zwart)	Shadow (Zwart- Grijs)	Gletsjer (Crème)	Kg/St	+/- St/m ²
Walling Block (LxBxH)					
50x20x15 cm (Element A) Twee gekliefde zijden: voor- & achterkant	X	X	X	35	13,30
45x20x15 cm (Element B) hoek-, begin- of eindblock Drie gekliefde zijden: voor-, zij- & achterkant	X	X	X	31	14,80
20x20x15 cm (Element C) begin- & eindblock Drie gekliefde zijden: voor-, zij- & achterkant	X	X	X	14	33,30
<i>Bovenzijde verruwd</i>					
Walling Brick (LxBxH)					
30x10x10 cm (Element A) Twee gekliefde zijden: voor- & achterkant	X		X	6,90	33,30
25x10x10 cm (Element B) hoek, begin- of eindblock Drie gekliefde zijden: voor-, zij- & achterkant	X		X	5,75	40
10x10x10 cm (Element C) begin-, of eindblock Drie gekliefde zijden: voor-, zij- en achterkant	X		X	2,30	100
<i>Bovenzijde verruwd</i>					
Walling Curve (LxBxH)					
14,5/22x20x10 cm Twee gekliefde zijden: voor- & achterkant Het eindelement voor de afwerking moet geknipt worden	X			8,40	52,10
<i>Bovenzijde verruwd</i>					
Palissades (LxBxH)					
15x15x25 cm	X			13	6,66
15x15x40 cm	X			21	6,66
15x15x60 cm Drie gekliefde zijden: voor- en achterkant en bovenzijde	X			31	6,66
Trap (LxHxB)					
50x15x40 cm Eén gekliefde zijde / bovenzijde verruwd	X			70	-

Cliffstone

Muurelementen, palissades, trap

STONE
&STYLE
by EBEMA



GARANTIES



ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent.
- Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door twee tot drie keer per jaar de palissades te behandelen (gieten of spoelen) met een anti-mos product. Bij de bouwhandel zijn ook producten verkrijgbaar die algen en mos verwijderen en nieuwe algengroei afremmen (o.a. HG groenaan slagreiniger, Lithofin Alex, ...).
- Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger omdat afsputten onder hoge druk het oppervlak van de palissades kan beschadigen, het oppervlak verruwen waardoor de muurelementen poreuzer worden en sneller vuil en groen worden.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

Muurelementen:

- Graaf greppels van 20 à 30 cm diep en 40 cm breed en vul met gestabiliseerd zand.
- Bouwmuren hoger dan 75cm rechtstreeks op een betonnen fundering voorzie een fundering van minimum 60cm diep en 30 à 40cm breed.
- Voor een muur in Brick of Curve die fungeert als grondkering moet steeds een steunmuur gebouwd worden. Block kan gebruikt worden als grondkering maar dan maximaal vijf blokken hoog. Voor hogere constructies altijd een steunmuur voorzien.
- Muurelementen laag per laag stapelen. De elementen kunnen gemetseld worden met een voeg of verlijmd worden d.m.v. een mastiekljm of watervaste tegelljm zonder voegwerk.

Cliffstone

Muurelementen, palissades, trap



Palissades:

- Plaats de palissades loodrecht op een bed van 10 cm stabilisé.
- Met behulp van een waterpas op de bovenkanten kunnen de palissades waterpas geplaatst worden.
- Na het plaatsen van enkele palissades, beide kanten aanvullen met stabilisé. De voorkant aanvullen tot 1/3 van de hoogte. De achterzijde aanvullen tot de helft van de totale hoogte.
- Na het uitharden van de stabilisé, de achterkant tot 20 cm onder de palissade bovenkant opvullen met waterdoorlatend materiaal. De rest met grond aanvullen.
- Tip: Om waterdoorsijpeling te voorkomen plaats je best een waterdichte folie tussen de grond en de palissade. Hierdoor voorkom je naast lelijke vlekken ook het groen worden van de palissades.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).