

Megasmooth

Tegels, zwembadrand, trap, band

TIJDLOZE KWALITEIT

De Megasmooth collectie gemaakt met duurzame, natuurlijke grondstoffen wordt gekenmerkt door zijn fluweelzacht oppervlak en zachte kleurnuances die mooier worden met de jaren. De strakke vorm en de compleetheit van het gamma maakt Megasmooth uitstekend geschikt voor het totaal concept van eigentijdse tuinen.



KLEUREN EN FORMATEN

MEGASMOOTH						
	Blue Velvet (Hardsteen)	Grey Velvet (Lichtgrijs)	Cream Velvet (Gebroken wit)	Kg/St	St/m ²	
MEGASMOOTH TEGELS (LxBxH)						
100x100x6 cm	X	X	X	140	1	
100x50x6 cm	X	X	X	70	2	
60x60x6 cm	X	X	X	49,68	2,78	
MEGASMOOTH ZWEMBADRAND (LxBxH)						
100x100x5 cm	X	X	X	120	1	
100x50x5 cm	X	X	X	60	2	
MEGASMOOTH TRAP (LxHxB)						
Trap 100x15x40 cm	X	X	X	144	1	
Hoekstuk Trap 40x15x40 cm	X	X	X	58	2,47	
Easy Step 100x15x37/40 cm	X	X	X	140	1	
MEGASMOOTH BAND (LxHxB)						
100x15x6 cm	X	X	X	21	1	

Megasmooth

Tegels, zwembadrand, trap, band

TOEPASSINGEN

MEGASMOOTH					
	Terras	Stap-steen	Water-partij	Hoogte-verschil	Om-boording
Megasmooth tegels	X	X	X		
Megasmooth zwembadrand			X		
Megasmooth trap				X	
Megasmooth band					X



GARANTIES



ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- Reinig het Megasmooth gamma onmiddellijk na het morsen.
- Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
- Agressieve reinigingsproducten en het gebruik van de hogedrukreiniger tasten het oppervlak van de producten aan en zorgen voor onherstelbare schade.
- Voor het dagelijks onderhoud, het Megasmooth gamma afspoelen met zuiver water. Voor een grondig onderhoud raden wij, onder andere, Lithofin Buitenhuisreiniger aan.
- Gebruik geen dooizout op het Megasmooth gamma.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).

Megasmooth

Tegels, zwembadrand, trap, band



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

- Plaatsing moet steeds gebeuren met een vacuümkleem.
- Blijvende kalkuitbloei kan u vermijden door voor een fundering te zorgen die voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed heeft op de tegel.
- Extreme kalkuitbloei kan u vermijden door de tegels na het plaatsen niet in te zanden.
- Nooit invoegen met cementmortel of elastische voegmiddelen.
- Bij plaatsing met een open voeg een grover voegmateriaal gebruiken, zuivere split 1/3 of 2/5 is ideaal.
- Opgepast: Invoegen met split kan krassen veroorzaken.
- Werk liefst met geschoolde vaklui volgens de specifieke plaatsingsvoorschriften van Ebema/Stone&Style.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).