

Palissades

Rond, recht, palissadeband

DE PERFECTE AFWERKING

Uw tuinpad of oprit werkt u doorgaans mooi af met een smaakvolle boord. Stone & Style Palissades vormen op dat vlak alvast de perfecte keuze. Ze zien er niet enkel ongelooflijk goed uit, u kunt er bovendien ook hoogteverschillen in uw tuin op een elegante manier mee vormgeven. Traptredes, opsluitingen of hoogteverschillen overbruggen: de toepassingen voor palissades zijn legio. Daarnaast zijn ze makkelijk te plaatsen en perfect te combineren met andere betonproducten.



KLEUREN EN FORMATEN

PALISSADES					
	Zwart	Grijs	Bruin	Kg/St	St/m
Ronde Palissades (met inkeping)					
Ø 11 cm – Hoogte: 40-60-80 cm	X	X	•	8-11-15	10,40
Ø 15 cm – Hoogte: 40-60-80 cm	X	X	•	13,5-19,6-24	7,7
Ø 20 cm – Hoogte 40-60-80-100-120cm	X	X	•	22-34-43-53-64	5,7
Ø 20 cm – Hoogte 150-200 cm (hol en gewapend)	X	X		93-130	5,7
Rechthoekige Palissades					
Rustico Palissades (LxB) 16x12 cm (H) 40-60-90-120 cm	X	X	•	16,50-24-35,5-42	6,25
Collier Palissades (LxB) 15x15 cm (H) 40-60-90 cm	X	•	•	21-31-46,5	6,67
Verouderde Palissades (LxB) 16x12 cm (H) 30-50 cm	X			13-22	6,25
Palissadeband 'Rond' (LxHxØ)					
50x25x6 cm	X	X	X	14,45	2
50x60x6 cm	X	X	X	34,7	2
50x25x8 cm	X	X	X	20	2
50x35x8 cm	X	X	X	27,7	2
50x50x8 cm	X	X	X	40	2
Solo Palissade 25x8	X	X	X	2,4	16
Solo Palissade 35x8	X	X	X	3,2	16
Palissadeband 'Recht' (LxHxB)					
50x20x6 cm	X	X	X	11,55	2
50x35x6 cm	X	X	X	20	2
50x25x8 cm	X	X	X	21,35	2
50x35x8 cm	X	X	X	29,9	2
50x50x8 cm	X	X	X	42,7	2

•Tot einde voorraad

Palissades

Rond, recht, palissadeband

STONE
&STYLE
by EBEMA



GARANTIES



ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent.
- Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door de Palissadeband- te behandelen (sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaar te verkrijgen (o.a. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex, ...).
- Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de Palissadeband beschadigen. Het oppervlak zal verruwen waardoor de Palissadeband poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

- Plaats de palissade loodrecht op een bed van 10cm stabilisé.
- Opgelet! De palissades zijn licht conisch van vorm, d.w.z. de diameter aan de bovenkant is iets kleiner dan de onderkant. Gebruik een spie tussen de bovenkanten om de palissades loodrecht te plaatsen.
- Met behulp van een waterpas op de bovenkanten kan de palissadeband waterpas geplaatst worden.
- Na het plaatsen van enkele palissades, beide kanten aanvullen met stabilisé. De voorkant aanvullen tot 1/3 van de hoogte. De achterzijde aanvullen tot de helft van de totale hoogte.
- Na het uitharden van de stabilisé, de achterkant tot 20cm onder de palissade-bovenkant opvullen met waterdoorlatend materiaal. De rest met grond aanvullen.

Palissades

Rond, recht, palissadeband

- Tip: Om waterdoorsijpeling te voorkomen plaats je best een waterdichte folie tussen de grond en de palissadeband. Hierdoor voorkom je naast lelijke vlekken ook het groen worden van de palissadeband.
- Vul de voegen op met zuiver wit gewassen kwartzand. Het gebruik van verontreinigd zand kan verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).