




Megasmooth tegels

Tegels, zwembadrand, trap, borduur

De fluweelzachte Megasmooth tegels zijn met hun rijkelijke looks en royale afmetingen een absoluut succesnummer bij Stone & Style. Het is een 'levende' tegel die met de jaren steeds subtielere kleurschakeringen openbaart en zo stapsgewijs zijn ware aard laat zien. Het Megasmooth gamma voelt zich perfect thuis in de buurt van zwembaden en waterpartijen. De tegels zijn verkrijgbaar in

drie formaten: 100x100 cm, 60x60 cm en 100x50 cm, 3 kleuren: Blue Velvet, Grey Velvet en Cream Velvet en 2 diktes: 4 en 6 cm. De Megasmooth tegels, Megasmooth zwembadranden, Megasmooth trappen & Megasmooth borduren vormen het basisgamma van de Megasmooth collectie en zorgen ervoor dat elk buitenproject een exclusieve, hoogwaardige en harmonieuze uitstraling krijgt.

► Kleuren



Blue Velvet | Grey Velvet | Cream Velvet

► Formaten

	BLUE VELVET	GREY VELVET	CREAM VELVET
MEGASMOOTH TEGEL (LxBxH)			
100x100x4 cm	✓	✓	✓
100x50x4 cm	✓	✓	✓
60x60x4 cm	✓	✓	✓
100x100x6 cm	✓	✓	✓
100x50x6 cm	✓	✓	✓
60x60x6 cm	✓	✓	✓
MEGASMOOTH ZWEMBADRAND (LxBxH)			
100x100x5/6 cm	✓	✓	✓
100x50x5/6 cm	✓	✓	✓
100x30x5/6 cm	✓	✓	✓
MEGASMOOTH TRAP (LxHxB)			
Trap 100x15x40 cm	✓	✓	✓
Hoekstuk trap 40x15x40 cm	✓	✓	✓
EASY STEP 100x15x37/40 cm (Trap met teruglopende neus)	✓	✓	✓
MEGASMOOTH BORDUUR (LxHxB)			
100x15x6 cm	✓	✓	✓
100x20x6 cm	✓	✓	✓



Megasmooth tegels

Tegels, zwembadrand, trap, borduur

► Onderhoud

- Reinig het Megasmooth gamma onmiddellijk na het morsen.
- Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
- Agressieve reinigingsproducten en het gebruik van de hogedrukreiniger tasten het oppervlak van de producten aan en zorgen voor onherstelbare schade.
- Voor het dagelijks onderhoud, het Megasmooth gamma afspelen met zuiver water. Voor een grondig onderhoud raden wij, onder andere, Lithofin Buitenhuisreiniger aan.
- Gebruik geen dooizout op het Megasmooth gamma.

► Plaatsing

- Plaatsing moet steeds gebeuren met een vacuümkleem.
- Blijvende kalkuitbloei kan u vermijden door voor een fundering te zorgen die voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed heeft op de tegel.
- Extreme kalkuitbloei kan u vermijden door de tegels na het plaatsen niet in te zanden.
- Nooit invoegen met cementmortel of elastische voegmiddelen.
- Bij plaatsing met een open voeg een grover voegmateriaal gebruiken, zuivere split 1/3 of 2/5 is ideaal.
- Opgepast: Invoegen met split kan krassen veroorzaken.
- Werk liefst met geschoolde vaklui volgens de specifieke plaatsingsvoorschriften van Ebema/Stone&Style.